

# VÝROBCE INFORMUJE




Ohřivače vody QUANTUM plně nahrazují ohřivače značky John Wood. Firma QUANTUM zajišťuje technickou podporu včetně dodávky náhradních dílů.



| Quantum     | John Wood   |
|-------------|-------------|
| Q7-20-NORS  | JW 192 NA   |
| Q7-30-NORS  | JW 302 S NA |
| nevyrábí se | JW 302 T NA |
| Q7-40-NORS  | JW 402 S NA |
| nevyrábí se | JW 402 T NA |
| Q7-50-NBRS  | JW 502 S NA |
| nevyrábí se | JW 502 T NA |

**Prodloužená záruka 7 let**

**Q7-20-NORS**  
je nejbližší náhrada  
za JW 192 NA



Everlast Blue® – samočisticí systém  
proti usazování sedimentu  
uvnitř nádrže

**Q7-30-NORS**  
je nejbližší náhrada  
za JW 302 S NA

**Q7-40-NORS**  
je nejbližší náhrada  
za JW 402 S NA

**Q7-50-NBRS**  
je nejbližší náhrada  
za JW 504 S NA



\*) S ohledem na podmínky instalace  
a požadavky technických předpisů  
lze k vybraným modelům ZDARMA  
doobjednat speciální sadu  
přerušovače odtahu spolu  
se zařízením pro indikaci zpětného  
toky spalin (volitelné příslušenství).

| Popis                              | Jednotky | Q7-20-NORS | JW 192 NA |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Výška                              | mm       | 1180       | 950       |
| Průměr                             | mm       | 405        | 457       |
| Průměr odtahu spalin               | mm       | 80         | 76        |
| Zapojení vody a ventilů            | -        | 3/4"       | 3/4"      |
| Zapojení přívodu plynu             | -        | 1/2"       | 1/2"      |
| Hmotnost                           | kg       | 35         | 40        |
| Objem                              | l        | 72         | 72        |
| Max. pracovní tlak                 | bar      | 8          | 8,5       |
| Max. teplota vody                  | °C       | 71         | 71        |
| Příkon                             | kW       | 6,3        | 6,0       |
| Čidlo zpětného tahu spalin         | -        | ano*       | ano       |
| Piezo zapalování                   | -        | ano        | ne        |
| Everlast Blue - samočisticí systém | -        | ano        | ne        |

| Popis                              | Jednotky | Q7-30-NORS | JW 302 S NA |
|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Výška                              | mm       | 1280       | 1249        |
| Průměr                             | mm       | 465        | 457         |
| Průměr odtahu spalin               | mm       | 80         | 76          |
| Zapojení vody a ventilů            | -        | 3/4"       | 3/4"        |
| Zapojení přívodu plynu             | -        | 1/2"       | 1/2"        |
| Hmotnost                           | kg       | 51         | 49          |
| Objem                              | l        | 109        | 112         |
| Max. pracovní tlak                 | bar      | 8          | 8,5         |
| Max. teplota vody                  | °C       | 71         | 71          |
| Příkon                             | kW       | 8,4        | 8,5         |
| Čidlo zpětného tahu spalin         | -        | ano*       | ano         |
| Piezo zapalování                   | -        | ano        | ne          |
| Everlast Blue - samočisticí systém | -        | ano        | ne          |

| Popis                              | Jednotky | Q7-40-NORS | JW 402 S NA |
|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Výška                              | mm       | 1370       | 1294        |
| Průměr                             | mm       | 515        | 508         |
| Průměr odtahu spalin               | mm       | 80         | 76          |
| Zapojení vody a ventilů            | -        | 3/4"       | 3/4"        |
| Zapojení přívodu plynu             | -        | 1/2"       | 1/2"        |
| Hmotnost                           | kg       | 57         | 63          |
| Objem                              | l        | 144        | 148         |
| Max. pracovní tlak                 | bar      | 8          | 8,5         |
| Max. teplota vody                  | °C       | 71         | 71          |
| Příkon                             | kW       | 10,2       | 9,4         |
| Čidlo zpětného tahu spalin         | -        | ano*       | ano         |
| Piezo zapalování                   | -        | ano        | ne          |
| Everlast Blue - samočisticí systém | -        | ano        | ne          |

| Popis                              | Jednotky | Q7-50-NBRS | JW 502 S NA |
|------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Výška                              | mm       | 1600       | 1310        |
| Průměr                             | mm       | 515        | 558         |
| Průměr odtahu spalin               | mm       | 100        | 76          |
| Zapojení vody a ventilů            | -        | 3/4"       | 3/4"        |
| Zapojení přívodu plynu             | -        | 1/2"       | 1/2"        |
| Hmotnost                           | kg       | 61         | 69          |
| Objem                              | l        | 181        | 185         |
| Max. pracovní tlak                 | bar      | 8          | 8,5         |
| Max. teplota vody                  | °C       | 71         | 71          |
| Příkon                             | kW       | 11,3       | 10,5        |
| Čidlo zpětného tahu spalin         | -        | ano*       | ano         |
| Piezo zapalování                   | -        | ano        | ne          |
| Everlast Blue - samočisticí systém | -        | ano        | ne          |



**QUANTUM, a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov**  
tel.: 724 703 966, e-mail: lesko@quantumas.cz