



ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA


Q7EUE

Low Nox atmosférický plynový zásobníkový ohřivač vody pro průmyslové aplikace



Náhrada – Záměna

Q7E >>>> Q7EUE



Tabulka záměn

Ohřivač vody		Jmenovitý příkon (kW)	Objem nádrže (ltr)	Ohřátí vody o $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (ltr/h)	Trvalý výkon při teplotě 50°C (ltr/h)	Výška (+přerušovač tahu) (mm)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Hloubka (mm)	Průměr odvodu spalin (mm)
Q7EUE-80-180		54	288	780	1100	1740	1540	705	960	150
Q7EUE-95-260		73	344	1100	1500	1995	1740	705	960	180
Q7EUE-85-340		93	322	1600	1900	1965	1740	705	960	200
Současné ohřivače vody	Náhrada									
Q7E 80-115	Q7EUE-80-180	34	309	450	740	1910	1700	710	800	130
Q7E 80-140	Q7EUE-80-180	42	309	550	840	1910	1700	710	800	130
Q7E 80-180	Q7EUE-80-180	53	298	700	970	1890	1700	710	800	150
Q7E 95-199	Q7EUE-95-260	60	357	780	1200	2155	1900	710	800	180
Q7E 95-260	Q7EUE-95-260	83	335	1100	1400	2155	1900	710	800	180
Q7E 70-360	Q7EUE-85-340	103	278	1400	1600	1950	1735	710	800	200
Q7E 65-400	Q7EUE-85-340	128	253	1700	1900	2145	1810	710	800	250
Q7E 65-500	Q7EUE-85-340	142	252	1900	2100	2145	1810	710	800	250

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
quantumas@quantumas.cz

Zákaznické CENTRUM
Vyškov - Brněnská
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 343 363
plyn@quantumas.cz

Zákaznické CENTRUM
Vyškov - Kostelní
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
kostelni@quantumas.cz

Zákaznické CENTRUM
Třebíč - Sigety & Šárka s.r.o.
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 568 820 730
vysocina@quantumas.cz



BEZPLATNÁ LINKA
800 146 975



Základní charakteristika:

- **Kategorie spotřebiče typu: B13bs.**
- **Plně premixový hořák** → spalovací vzduch přichází do spalovací komory pouze ventilátorem
- **Žádná regulace poměru spalovací vzduch/plyn** → vše je řešeno vzduchými clonami
- **Zapálení pomocí zapalovací elektrody, která je současně ionizační elektrodou**
- **Low-Nox** → plně vyhovuje evropským nařízením a dosahuje normy Nox < 56 mg/kWh GCV
- **Všechny modely obsahují 4 anodové tyče**
- **Klapka zpětného tahu plamene** → je integrována do hliníkového vzduchového boxu

Rozkres náhradních dílů:

